

SANTAI

钢制管法兰



本公司供货的流量计、阀门和过滤器等产品可以根据用户要求提供配套的连接法兰、钢圈和螺栓紧固件，同时也可以为用户加工特殊的钢制管法兰。

法兰规格：公称口径DN15 DN500；公称压力PN1.0~42MPa。

常用法兰标准有：GB/T9112-2000、gb/t9113.1-2000、GB/T115.1~115.4-2000、GB/T118.2-2000、GB2555~2556-81、GB.T17241.6-1998、JB/T75-1994、JB/T74-1994

各种钢制连接法兰图例：



带颈平焊法兰



对焊法兰



美标带颈平焊法兰



美标磅级法兰



平焊法兰



日标法兰



德标法兰



突面平焊承插法兰



松套平焊法兰（活动法兰）

产品订货选型联系单

| | | | | | |
|---|--|-----|------|-----|--|
| 订货单位 | | | | 联系人 | |
| 收货地址 | | | | 手机 | |
| 电 话 | | 传 真 | | 邮 编 | |
| 产品名称 | | | 产品型号 | | |
| 数 量 | | | 交货日期 | | |
| 1、公称口径 _____ mm 管道外径 _____ mm 管道内径 _____ mm | | | | | |
| 2、公称压力 _____ MPa 最高压力 _____ MPa 常用压力 _____ MPa | | | | | |
| 3、流量范围：最大流量 _____ m ³ /h 常用流量 _____ m ³ /h 最小流量 _____ m ³ /h | | | | | |
| 4、使用介质： 清水 <input type="checkbox"/> 含油污水 <input type="checkbox"/> 稀油 <input type="checkbox"/> 气体 <input type="checkbox"/> Ph值 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 5、介质温度： 最高温度 _____ °C 常用温度 _____ °C 最低温度 _____ °C | | | | | |
| 6、外输信号： 脉冲信号 <input type="checkbox"/> 模拟信号(4-20mA) <input type="checkbox"/> RS-485 <input type="checkbox"/> RS-232 <input type="checkbox"/> 无线传输 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 7、产品类型： 一体式 <input type="checkbox"/> 分体式 <input type="checkbox"/> 交流供电 <input type="checkbox"/> 直流供电 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 8、安装模式： 水平 <input type="checkbox"/> 竖立(垂直) <input type="checkbox"/> 直角 <input type="checkbox"/> 室外 <input type="checkbox"/> 室内 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 9、其他要求： | | | | | |